

19"螢幕、鍵盤、滑鼠三合一機架組

Version 2010/09/09



產品特色

- ◆ 整合19吋LCD液晶螢幕的抽拉式KVM控制端。
- ◆ 抽拉式機架安裝設計，可安裝於標準19吋機架，並提供機架安裝配件
- ◆ 19吋LCD螢幕，最高支援1280*1024@75Hz解析度。
- ◆ LCD對比 800:1，垂直可視角170度，水平可視角176度，亮度300cd/m²。
- ◆ 整合式鍵盤內鍵104鍵，印刷包含英文、倉頡、大易及注音符號，適合國內使用。
- ◆ LCD 電腦端具有PS2與USB雙介面，適用於不同介面主機。
- ◆ 機器支援一人上架，安裝操作簡易。
- ◆ 內建鍵盤及滑鼠之模擬功能。
- ◆ 內建電源供應器(含電源線)，適用於各種環境電壓(AC 100~240V/50~60HZ)。
- ◆ 機器支援熱插拔，移裝主機無須開關電源。
- ◆ 相容於各廠牌電腦切換器。
- ◆ 操作系統可支援：DOS, MS WINDOWS, UNIX, LINUX, Netware, SUN, MAC OS, Vista
- ◆ LCD螢幕的DDC模擬功能-自動調整所連接電腦的VGA設定以確保輸出品質。
- ◆ 具CE、FCC國際認證。

功能特性

- ▲ 僅1U厚度，三合一抽屜式(鍵盤,LCD螢幕,觸控式面板-滑鼠)為工業用標準19" 機架規格為銅鍍,耐負荷框架
- ▲ TFT LCD Displayer :
19" SXGA TFT LCD
解析度:1280x1024 @75Hz
對比:800:1
亮度:300cd / m²
垂直可視角度:170°
水平可視角度:176°
點距:0.294mm
顏色顯示:16.7M
當螢幕關上或訊號未輸入時,會自動關閉螢幕電源
- ▲ Mouse :
觸控式面板,含左右鍵的滑鼠觸控板。
- ▲ Keyboard :
薄膜式104鍵,具中文輸入。
- ▲ 供應電源 :
100~240V AC Input ; 50-60Hz ; 1A
- ▲ 使用環境 :
溫度:0~50° C(操作中狀態);-20~60° C(儲存狀態)
相對濕度:0~95% RH ; 非凝結狀態

產品規格

功能/型號		KU-1901
連接介面	螢幕	1xHDB-15母頭(藍色)
	鍵盤	1xMini-DIN-6母頭(紫色,綠色)
	滑鼠	1xMini-USB
	電源接頭	1 x AC Inlet
LED指示燈	電源	1 (藍色)
	Num Lock	1 (綠色)
	Caps Lock	1 (綠色)
	Scroll Lock	1 (綠色)
訊號模擬-鍵盤/滑鼠		PS/2,USB
輸入額定值		100~240 VAC ; 50-60Hz
影像解析度		1280*1024@75Hz
機體屬性	外殼材質	金屬
	重量	17.3 Kg
	尺寸(長x寬x高)	580×450×42.5 mm

- * 上述產品規格僅供參考,實際規格以實物為準,五角科技保留修改之權利。
- * 文中涉及的其他名稱及商標屬於其相應公司所有。

訂購資訊

KU-1901

19"螢幕,鍵盤,滑鼠三合一機架組